

КРУГЛЫЕ ШТЕКЕРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

СЦМ120022-05А

Краткое описание:

Разъем сигнальный, резьба M12, штыревой, прямой, кодировка 5А, выводы под пайку, корпус из полиамида, резьбовая часть из цинкового сплава (литье под давлением) никелированного, незранированный, ввод кабеля 4...6 мм.

Особенности:

- Корпус из полиамида, стойкого к УФ и агрессивным средам;
- Никелированное покрытие для защиты от коррозии;
- Позолоченные контакты для улучшения проводимости и защиты от коррозии;
- Сертификат ТР ТС 004/2011;
- Диапазон рабочих температур для большинства применений: -25 °С ... + 80 °С;
- Норма упаковки: 10 шт.;
- Страна происхождения РФ.



Описание	Название	Артикул
Разъем сигнальный, резьба M12, штыревой, прямой, кодировка 5А, выводы под пайку, корпус из полиамида, резьбовая часть из цинкового сплава (литье под давлением) никелированного, незранированный, ввод кабеля 4...6 мм.	СЦМ120022-05А	185200164

Технические характеристики:

Стандарт:	МЭК 61076-2-101
Тип изделия:	Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля)
Назначение:	Подключение датчиков и исполнительных устройств
Типоразмер резьбы головки разъема:	M12
Исполнение головки разъема:	Штырь
Направление отвода подключаемого кабеля:	Прямое
Количество контактов:	5
Кодирование (мех. ключи):	A
Экранирование:	Нет
Номинальное напряжение:	250 В AC/DC
Расчетное импульсное напряжение:	1,5 кВ
Номинальный ток:	4 А
Сечение подключаемых проводников:	0,34 мм ²
Сопротивление контактов:	≤ 5 мОм
Сопротивление изоляции:	≥ 100 МОм
Категория перенапряжения:	II
Класс загрязнения:	3
Тип подключения:	Выводы под пайку
Количество циклов соединения-разъединения:	500

Габаритные размеры:

Длина:	53,9 мм
Внешний диаметр (макс.)	16,5 мм


Характеристики материала:

Материал корпуса разъема:	Полиамид PA66
Материал резьбовой части:	Цинковый сплав никелированный (литье под давлением)
Материал держателя контактов:	Полиамид, усиленный стекловолокном
Класс воспламеняемости UL 94:	V-0
Материал контактов:	Латунь никелированная позолоченная
Материал уплотнителя:	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)


Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25°C ... +80 °C
Степень защиты от пыли и влаги	IP67 (после соединения с ответной частью)

Габаритный чертеж:



Кодировка разъема:



№ контакта	Цвет изоляции	
1	Коричневый	
2	Белый	
3	Голубой	
4	Черный	
5	Серый	