

# ДЕРЖАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫХ ТАБЛИЧЕК

## Краткое описание

Держатели маркировочных табличек, устанавливаемые в многоуровневые клеммы. Конструкция включает два паза для размещения маркировочных табличек.

## Особенности

- широкий диапазон рабочих температур: -40 °С ... + 110 °С;
- подходит для маркировки: УМК, МП-УМК, ПМК.



## Информация для заказа

Описание	Для клемм шириной	Название	Артикул
Групповой держатель маркировки для двух/трехуровневых быстрозажимных и пружинных клемм на 1,5 мм <sup>2</sup> - серый	3,5 мм	ДМТ 2-3	10200043
Групповой держатель маркировки для двух/трехуровневых быстрозажимных и пружинных клемм на 2,5 / 4 мм <sup>2</sup> - серый	5,2 / 6,2 мм	ДМТ 2-5/6	10200044

## Характеристики материала

Материал	Полиамид
Отсутствие галогенов	Да
Цвет	Серый

## Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40...110 °С
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспорт)	23 °С
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка)	50 %

**Рекомендованные принадлежности**

ДМТ 2-3	
Маркировка	
УМК 3,5	15100030
МП-УМК 3,5	31270000

ДМТ 2-5/6	
Маркировка	
УМК 5	15100032
МП-УМК 5	31270002
ПМК 5	31260326
УМК 6	15100033
МП-УМК 6	31270005
ПМК 6	31260582