



Коробки распределительные Серии Б

Общепромышленные решения из ABS-пластика, IP65



Технические параметры

Материал:	ABS-пластик
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Серый
Температура эксплуатации:	-40°C ...+70°C
Климатическое исполнение:	УХЛ
Клеммы подключения:	КНВ, КНЗ, КНБ
Номинальное напряжение:	800В (КНВ) / 1000 В
Номинальный ток:	24А
Тип подключения:	винт, пружина, push-in
Сечение:	0,2-4 мм ²
Кабельные вводы:	M20

Номенклатура типовых решений

Артикул	Наименование	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Глубина (Г), мм	Тип подключ.	Кол-во клемм, шт.	Кол-во кабельных вводов, шт.
12330011	КФК-Пл-6-КНЗ_2,5-1159055-2M20-Б	115	90	55	пружина	6	2
12330012	КФК-Пл-12-КНЗ_2,5-1589060-3M20-Б	158	90	60	пружина	12	3
12330013	КФК-Пл-20-КНЗ_2,5-18012090-4M20-Б	180	120	90	пружина	20	4
12330014	КФК-Пл-6-КНВ_2,5-1159055-2M20-Б	115	90	55	винт	6	2
12330015	КФК-Пл-12-КНВ_2,5-1589060-3M20-Б	158	90	60	винт	12	3
12330016	КФК-Пл-20-КНВ_2,5-18012090-4M20-Б	180	120	90	винт	20	4
12330017	КФК-Пл-6-КНБ_2,5-1159055-2M20-Б	115	90	55	push-in	6	2
12330018	КФК-Пл-12-КНБ_2,5-1589060-3M20-Б	158	90	60	push-in	12	3
12330019	КФК-Пл-20-КНБ_2,5-18012090-4M20-Б	180	120	90	push-in	20	4

