

КОЛЬЦЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

НКИ...

Краткое описание

Изолированные кольцевые наконечники предназначены для обжимки проводов сечением от 0,5 мм² до 10 мм². Используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено контактное соединение на основе винтовой фиксации с номиналом резьбы от М3 до М10.

Особенности

- широкий диапазон рабочих температур: -40 °С ... + 105 °С;
- материал пластиковой втулки: поливинилхлорид (ПВХ);
- рабочее напряжение: 600 В;
- цветовая маркировка согласно DIN 46237.



Информация для заказа

Название	Сечение, мм ²	Цвет	Артикул	d2, мм	B, мм	D, мм	d1, мм	L, мм	F, мм	E, мм
НКИ 1,5/М3	0,5 - 1,5	красный	15301000	3,2	5,5	4,1	1,7	16,7	4	10
НКИ 1,5/М3,5			15301001	3,7	5,5	4,1	1,7	16,7	4	4
НКИ 1,5/М4			15301002	4,3	6,6	4,1	1,7	19,6	6,3	10
НКИ 1,5/М5			15301003	5,3	8	4,1	1,7	21	7	10
НКИ 1,5/М6			15301004	6,5	11,6	4,1	1,7	26,8	11,1	10
НКИ 1,5/М8			15301020	8,4	11,6	4,1	1,7	26,8	11,1	10
НКИ 2,5/М3	1,5 - 2,5	синий	15301005	3,2	6,4	4,5	2,3	17,5	4,3	10
НКИ 2,5/М4			15301007	4,3	6,6	4,5	2,3	19,5	6,3	10
НКИ 2,5/М5			15301008	5,3	8,5	4,5	2,3	22	7,8	10
НКИ 2,5/М6			15301009	6,5	12	4,5	2,3	27	11	10
НКИ 2,5/М8			15301010	8,4	12	4,5	2,3	27	11	10
НКИ 6/М4	4 - 6	желтый	15301011	4,3	7,2	6,5	3,4	22	12,5	12,5
НКИ 6/М5			15301012	5,3	9,5	6,5	3,4	25,5	8,3	12,5
НКИ 6/М6			15301013	6,5	12	6,5	3,4	29	10,5	12,5
НКИ 6/М8			15301014	8,4	15	6,5	3,4	33,7	13,7	12,5
НКИ 6/М10			15301015	10,5	15	6,5	3,4	33,7	13,7	12,5
НКИ 10/М5	8 - 10	красный	15301016	5,3	12	8	4,5	26,5	8,3	17
НКИ 10/М6			15301017	6,7	12	8	4,5	32,5	9,7	17
НКИ 10/М8			15301018	8,4	12	8	4,5	34,7	13,7	17

