

КОЛЬЦЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

НКИ...

Краткое описание

Изолированные кольцевые наконечники предназначены для обжимки проводов сечением от 0,5 мм² до 10 мм². Используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено контактное соединение на основе винтовой фиксации с номиналом резьбы от М3 до М10.

Наконечники кабельные

Особенности

- материал пластиковой втулки: поливинилхлорид (ПВХ);
- цвет изоляции соответствует диапазону сечения подключаемого проводника;
- соединение проводника с наконечником выполняется методом опрессовки с формированием механически прочного электрического контакта.



Информация для заказа

Название	Сечение, мм ²	Цвет	Артикул	I _{max} , А	d1, мм	B, мм	D, мм	L, мм	F, мм	E, мм
НКИ 1,5/М3	0,5 - 1,5	красный	15301000	19	3,2	5,7	4,3	17,8	4,95	10
НКИ 1,5/М3,5			15301001		3,7	5,7		17,8	4,95	
НКИ 1,5/М4			15301002		4,3	6,6		20,1	6,3	
НКИ 1,5/М5			15301003		5,3	8,0		21,5	7,0	
НКИ 1,5/М6			15301004		6,4	11,6		27,5	11,1	
НКИ 1,5/М10			15301020		10,5	13,6		31,6	13,9	
НКИ 2,5/М3	1,5 - 2,5	синий	15301005	27	3,2	6,6	4,9	17,8	4,3	10
НКИ 2,5/М4			15301007		4,3	6,6		21,0	7,0	
НКИ 2,5/М5			15301008		5,3	8,5		22,5	7,75	
НКИ 2,5/М6			15301009		6,4	12,0		27,6	11,0	
НКИ 2,5/М8			15301010		8,4	12,0		27,6	11,0	
НКИ 6/М4	4 - 6	желтый	15301011	48	4,3	7,2	6,7	21,4	5,9	13
НКИ 6/М5			15301012		5,3	9,5		25,5	8,3	
НКИ 6/М6			15301013		6,4	12,0		31,5	13,0	
НКИ 6/М8			15301014		8,4	15,0		33,7	13,7	
НКИ 6/М10			15301015		10,5	15,0		33,7	13,7	
НКИ 10/М6	8 - 10	красный	15301017	62	6,4	20,0	7,2	29,8	13,9	8,5

