

## Профессиональный ручной инструмент для кабельных сборок










Фото	Наименование	Технические параметры
	<b>Б-03. Бокорезы. Для резки кабеля, провода и проволоки</b> 30101666	Резка кабеля и провода (сечение): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0,14...6 мм<sup>2</sup></b></li> </ul> Резка проволоки (диаметр): <ul style="list-style-type: none"> <li>• мягкая до <b>3,5 мм</b></li> <li>• средней жесткости до <b>3 мм</b></li> <li>• твердая до <b>2 мм</b></li> </ul> Длина: 165мм Масса: 0,234 кг.
	<b>БМ-1. Бокорезы (микро). Для работы с микроэлектроникой</b> 30101673	Резка провода (сечение): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0,14...0,5мм<sup>2</sup></b></li> </ul> Резка проволоки (диаметр): <ul style="list-style-type: none"> <li>• мягкая до <b>1 мм</b></li> </ul> Длина: 140 мм Масса: 0,080 кг
	<b>СИ-Д4. Клеши для снятия изоляции (стриппер)</b> 30101667	Снятие изоляции с проводов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• сечение <b>0,08...10 мм<sup>2</sup></b></li> <li>• <b>AWG 23...7</b></li> </ul> Регулировка длины снятия: <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина <b>3...18 мм</b></li> </ul> Резка провода: <ul style="list-style-type: none"> <li>• сечение <b>0,08...6 мм<sup>2</sup></b></li> </ul> Регулировка сечения Сменные ножи Длина: 190 мм Масса: 0,240 кг
	<b>КН-1. Клеши для обжима наконечников типа НКИ, НШВИ</b> 30101672	Обжим наконечников типа НШВИ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• сечение <b>0,25...10 мм<sup>2</sup></b></li> <li>• <b>AWG 23...7</b></li> </ul> Форма обжима: <ul style="list-style-type: none"> <li>• призматическая</li> </ul> Длина: 215 мм Масса: 0,585 кг
	<b>КБ-30. Клеши для обжима наконечников НКИ</b> 30101669	Обжим кольцевых изолированных наконечников типа НКИ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• сечение <b>0,25...6 мм<sup>2</sup></b></li> <li>• <b>AWG 23...9</b></li> </ul> Форма обжима: <ul style="list-style-type: none"> <li>• овал с двухсторонним ужимом</li> </ul> Длина: 205 мм Масса: 0,556 кг



Фото	Наименование	Технические параметры
	<b>КС-2. Клещи для обжима наконечников типа НШВИ</b> 30101668 уп. – 1шт.	жим гильзовых наконечников типа НШВИ: <ul style="list-style-type: none"> <li>сечение <b>0,25...10 мм<sup>2</sup></b></li> <li><b>AWG 23...7</b></li> </ul> Форма обжима: <ul style="list-style-type: none"> <li>четырёхгранная</li> </ul> Длина: 175 мм Масса: 0,474 кг
	<b>КС-8. Клещи для обжима наконечников типа НШВИ</b> 30101670 уп. – 1шт.	Обжим гильзовых наконечников типа НШВИ: <ul style="list-style-type: none"> <li>сечение <b>0,25...6 мм<sup>2</sup></b></li> <li><b>AWG 23...7</b></li> </ul> Форма обжима: <ul style="list-style-type: none"> <li>шестигранная</li> </ul> Длина: 175 мм Масса: 0,454 кг
	<b>КС-9. Клещи для обжима наконечников типа НШВИ (быстрая регулировка усилия обжима)</b> 30101671 уп. – 1шт.	Обжим гильзовых наконечников типа НШВИ: <ul style="list-style-type: none"> <li>сечение <b>0,25...10 мм<sup>2</sup></b></li> <li><b>AWG 23...7</b></li> </ul> Форма обжима: <ul style="list-style-type: none"> <li>шестигранная</li> </ul> Длина: 175 мм Масса: 0,466 кг
	<b>РК-1. Резак для кабельных каналов (ручной)</b> 30101674 уп. – 1шт.	Резка пластиковых перфокоробов: <ul style="list-style-type: none"> <li>шириной до <b>100 мм</b></li> <li>перпендикулярный рез</li> </ul> Длина: 280 мм Масса: 0,814кг.

