

Сравнение Kyview 2.0 (NMS) и Kyvision3.0 (EMS)

Система		EMS	NMS
		Kyvision	Kyview
Спецификации и характеристики			
Максимальное количество узлов		1000	20000
Количество одновременно подключенных клиентов		10	100
Мониторинг стороннего оборудования		Common MIB	Common MIB
Поддержка индивидуальной разработки		✓	✓
Параметры функций			
Топология	Автоматическая топология	✓	✓
	Создание программно/вручную	✓	✓
	Многоуровневый вид	—	✓
	Отображение тревог на топологии	✓	✓
Оборудование	Статус в режиме реального времени	✓	✓
	Статус порта	✓	✓
	Информация о потоке	✓	✓
	История статуса	—	✓
Тревога	Классификация тревоги	✓	✓
	Переопределение аварий	—	✓
	Интеллектуальная обработка сжатия / фильтрации	—	✓
	Подтверждение тревоги	✓	✓
	Отображение аварийных состояний	✓	✓
	Уведомление о тревогах	✓	✓
Отчеты	Статистика в реальном времени	✓	✓
	История статистики	✓	✓
	Статистика тревог	✓	✓
Обслуживание	Импорт/экспорт конфигурации	✓	—
	Обновление прошивки	✓	✓
	Очистка данных	✓	✓
Сбор данных	Настройка периода получения данных	—	✓
	Установка периода сбора сигналов тревоги	—	✓
Управление ресурсами		—	✓
Безопасность	Самоконтроль системы	—	✓
	Восстановление данных BackUp	✓	✓
	Операционные логи	✓	✓
	Системные логи	✓	✓
	Автоматическая блокировка	✓	—
Система	Управление ролями	—	✓
	Управление пользователями	✓	✓
	Выбор языкового пакета	✓	✓
Параметры производительности			
Хранение данных о производительности		—	✓
Хранение данных о тревогах		✓	✓
Хранение log файла		✓	✓
Надежность системы		>10000ч	>10000ч
Восстановление работоспособности системы		<1ч	<1ч
Время срабатывания тревоги		<10с	<5с
Внешний интерфейс			
Corba interface		✓	✓
Socket interface		✓	—